

Tarif location pont-bascule

(Version du 14/02/2019)

1) Description : le pont-bascule et l'indicateur de pesage

Le pont-bascule a une résistance mécanique de 110 tonnes. Il est à poser sur le sol et comprend une infrastructure métallique constituée de six pieds disposés de façon à recevoir quatre tabliers qui permettront le pesage des véhicules.

Les six pieds comprennent les capteurs Revere Transducers IP68 / 25 tonnes et les anneaux de suspension. Les quatre tabliers forment le plateau de pesage qui est suspendu aux 6 capteurs via les 6 anneaux. La hauteur du plateau de pesage par rapport au sol est de 350 mm.

L'élasticité des anneaux protège les capteurs d'une partie importante des chocs dynamiques et des vibrations.

La position des capteurs en hauteur dans le caisson fermé évite qu'ils ne soient jamais dans l'humidité, les accumulations d'impuretés ou une inondation. Le système breveté suspendu évite tout dérèglement éventuel. Le plateau revient naturellement toujours à la position initiale.

Les supports de capteurs étant entretoisés en longueur, le montage ne nécessite pas de plateforme en béton ni de travaux de génie civil préalables. Un terrain stable suffit avec hors niveau de +/- 3 cm maximum (asphalte, remblais de brique stabilisés, chemin empierré, ...).

Les rampes peuvent être en gravât ou ballast versé directement contre le pont bascule.

Nos ponts de location se présentent dès lors comme les meilleurs du marché pour une installation provisoire sur tout type de sol.

De plus, ils sont installés en métrologie légale et nous vous fournissons un Rapport d'Inspection Métrologique. Nos ponts sont ainsi aptes pour faire des transactions commerciales.

L'indicateur de poids est conforme aux normes européennes et est en concordance avec la norme EN 45501.

L'indicateur permet la lecture du poids sur son écran et comprend les fonctions suivantes :

- clavier numérique
- 4 touches de fonction (ZERO – TARE – IMP – TOTAL)
- DSD (dispositif de sauvegarde des données)
- Gestion entrée et sortie des véhicules
- Horodatage (date et heure)
- Sortie imprimante

Avec l'indicateur, nous vous fournissons également une imprimante matricielle permettant l'impression des tickets de pesée.

2) Prix

Description	Prix	Remise
Pont-basculer (longueur 14, 15, 16 ou 18 m, selon disponibilité)	Sur demande	
Transports, déplacements, montage, raccordement et réglage sur site	Sur demande	/

Le prix de la location inclus :

- Transport, déplacement, montage et raccordement sur site (distance max 120 km, transport à l'étranger : nous consulter)
- Rampes d'accès
- Réglage, vignette verte, mise en conformité
- Location des masses
- Garantie et service après-vente.
Pour pouvoir bénéficier de la garantie et du service après-vente, le client s'engage à effectuer régulièrement l'entretien et le nettoyage de la bascule.
- Démontage et transport retour

Remarques :

- La durée de la location est de minimum 1 mois
- La remise maximum est de 24 % (1 an)

3) Borne de pesage autonome (option)

Placement à proximité de la bascule d'une borne permettant l'enregistrement des pesées par le chauffeur.
Assistance à distance incluse si internet disponible sur site.

Prix : Sur demande

4) Autres options

- Armoire électrique sur poteau ou au mur : Sur demande
- Répétiteur de poids haute luminosité, hauteur digit 100mm : Sur demande
- Ensemble panneau solaire + batterie : Sur demande

6) A votre charge

- L'électricité. A défaut, la mise à disposition d'un groupe électrogène vous sera facturé 30,00 €/jour.
- Dalle de fond armée de niveau ou pieds de pose 600 x 600 mm de niveau ou sol stable de niveau.
- Un engin de manutention pour l'installation du pont-bascule si le terrain ou la disposition des lieux ne nous permet pas d'utiliser notre chariot élévateur.

Remarques :

- Nous pouvons réaliser nous même les pieds de pose de niveau moyennant des prestations supplémentaires calculées en régie.
- Un supplément sera demandé pour toute distance supérieure à 120 km.
- Une installation sur sol hors niveau ou instable entraînant un surcroît de travail vous sera facturé.
- La distance entre la bascule et l'indicateur sera de 20 m maximum ; au-delà 7€/m vous sera facturé.
- La distance entre le répétiteur et l'indicateur sera de 20 m maximum ; au-delà 7€/m vous sera facturé.
- Si le pont-bascule nécessite un nettoyage ou des réparations en fin de location, ils vous seront facturés à 65,00 €/h + autres frais éventuels.



