


Plate-forme 4 capteurs



CARACTÉRISTIQUES:

- Plate-forme de 4 capteurs.
- Homologué en métrologie légale.
- Installation hors sol ou encastrée.
- Tôle lisse en acier inoxydable de 4 mm d'épaisseur.
- Structure tubulaire en acier inoxydable.
- Capteurs modèle OIML R-60 C3. En acier inoxydable, protection IP67.
- Boîte de raccordement en ABS, protection IP66.
- Accès aux capteurs sans avoir à soulever la plateforme.
- Pieds réglables en hauteur.
- Sortie de 4 mètres de câble inclus.



Rampe d'accès
(h=100)



Encadrement de fosse avec plaques d'ancrage
en acier inoxydable



Cuvelage pour encastrer
en acier inoxydable



Colonne en acier peint (sol)

Code #	Portée (kg)	Précision (g)	Dimensions (mm)	Dimensions emballage (mm)	Poids emballage (kg)	€
170303	1500	500	1200x1200	1220x1220x100	85	2283
170304	3000	1000	1200x1200	1220x1220x100	85	2283
170306	1500	500	1500x1200	1520x1220x100	110	2428
170307	3000	1000	1500x1200	1520x1220x100	110	2428
170308	1500	500	1500x1500	1520x1520x100	135	2720
170309	3000	1000	1500x1500	1520x1520x100	135	2720

Accessoires

Code #	Description des accessoires	€
270374	Plaques d'ancrage para PTB (prix unitaire)	22
910045	Rampe d'accès inoxydable 1200 mm	745
910046	Rampe d'accès inoxydable 1500 mm	769
910041	Encadrement de fosse inoxydable 1200x1200 mm	350
910042	Encadrement de fosse inoxydable 1500x1200 mm	392
910043	Encadrement de fosse inoxydable 1500x1500 mm	450
910026	Cuvelage pour encastrer inox. inoxydable 1200x1200 mm	973
910027	Cuvelage pour encastrer inox. inoxydable 1500x1200 mm	1014
910028	Cuvelage pour encastrer inox. inoxydable 1500x1500 mm	1049
910133	Colonne en acier inoxydable (sol)	107