





Bascule mono-capteur

Bascule mono-capteur complète avec des roues et des poignées pour faciliter le transport.



















CARACTÉRISTIQUES:

- 4 roues de 70 mm de diamètre. Deux roues avant fixes et deux roues arrière tournantes avec freins.
- · Structure tubulaire en acier peint en poudre.
- · Plateau en acier inoxydable.
- · Indicateur poids-tare.
- Boîtier ABS. Protection IP54.
- Çlavier étanche avec 6 touches de fonctions et touches ON / OFF.
- Écran LCD avec rétro-éclairage de grande taille avec 6 chiffres de 40 mm.
- Trois modes de rétro-éclairage de l'écran: automatique, activé et désactivé.
- Support ABS pour colonne.
- Trous de fixation au mur inclus.
- · Blister inclus.
- Jusqu'à 4 capteurs de chargement de 350 0 ou 8 capteurs chargement de 700Ω .
- Température de fonctionnement: $-10^{\circ}\text{C} + 40^{\circ}\text{C}$.
- Alimentation au réseau avec adaptateur AC/DC 100-240VAC 50/60Hz.
- Batterie rechargeable 6V/4Ah.

- · Certification CE.

FONCTIONS:

- Accumulation
- Totalisation
- Comptage de pièces
- Fonction Hold 4 modes: désactivé, animal en mouvement, valeur de crête, poids stable et poids stable avec auto annulation à zéro
- Fonction de seuils signal visuel et alarme
- Trois vitesses du convertisseur AD (rapide, moyenne ou lente)
- Brut/Net
- Tare

Dimensions (mm)						
261080	600	225	100	800	905	1285
261081	600	225	100	800	905	1285
261082	600	225	100	800	905	1285
261083	600	225	100	800	905	1285



← e ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ←	h
•	cŢdŢ ↓

Code #	Portée (kg)	Précision (g)	Précision CE-M (g)	Dimensions (mm)	Dimensions emballage (mm)	Poids emballage (kg)	€
261080 M	300	50	-	800x600	600x1000x215 (Plate-forme) +960x410x80 (Colonne) +360x220x160 (Indicateur)	42 (Plate-forme) +1 (Colonne) +2 (Indicateur)	613
261081 M	500	100	-	800x600			613
261082 M	300	-	100	800x600			643
261083 M	500	-	200	800x600			643

			(ilidicateur)	040	
		Accessoires			
Code #	Description des accessoires				€
BFN232	Sortie RS232				10