

Basculer mono-capteur

Basculer mono-capteur destinée au contrôle du poids des caisses de fruits, sacs, mélanges de peinture, emballages et animaux.



CARACTÉRISTIQUES:

- Plate-forme en structure tubulaire en acier peint, avec plateau et colonne en acier inoxydable.
- Capteur en aluminium avec protection IP65.
- Colonne avec base de fixation en acier peint (modèle P 447 mm).
- 4 pieds réglables en hauteur, jusqu'à 13 mm supplémentaires.
- Longueur du câble plate-forme – viseur : 1.200 mm (jusqu'à 1.370 mm, selon le modèle).
- Certification CE
- Homologation à 3.000 divisions OIML classe III
- Indicateur en ABS, modèle BR16.
- Protection IP54.
- Clavier étanche avec 6 touches de fonctions et touches ON / OFF.
- Écran LCD avec rétro-éclairage de grande taille avec 6 chiffres de 40 mm.
- Trois modes de rétro-éclairage de l'écran : automatique, activé et désactivé.
- Support ABS pour colonne.
- Trous de fixation au mur inclus.
- Température de fonctionnement: - 10°C + 40°C.
- Alimentation au réseau avec adaptateur AC/DC 240VAC 50Hz.
- Batterie rechargeable 6V/4Ah.
- Autonomie de la batterie avec rétro-éclairage activé: environ 80 heures.
- Autonomie de la batterie avec rétro-éclairage désactivé : environ 320 heures.
- Unités: kg o t o z (à choisir eu moment de la commande).
- Simple Echelon (autres options sur demande/devis : multi echelons, multi intervalles).
- Déconnexion automatique (configurable de 1 à 99 minutes).

FONCTIONS:

- Accumulation (Seulement hors métrologie légale)
- Totalisation
- Comptage de pièces
- Zéro
- Fonction Hold 4 modes: désactivé, animal en mouvement, valeur de crête, poids stable et poids stable avec auto annulation à zéro
- Fonction de seuils signal visuel et alarme
- Trois vitesses du convertisseur AD (rapide, moyenne ou lente)
- Gravité configurable (sans métrologie légale).
- Brut/Net
- Tare



Code #	Dimensions (mm)	Portée (kg)	Précision (g)	Précision CE-M (g)	Dimensions emb.	Poids emb.	€	Homologation M		Dimensions (mm)				
								Code #	€	c	d	e	f	h
260659	350x450	30	5	10	840x505x175	12	269	900018	50	115	56	576	666	670
260660	350x450	60	10	20	840x505x175	12	269	900018	50	115	56	576	666	670
260661	350x450	150	20	50	840x505x175	12	269	900019	59	115	56	576	666	670
260662	400x500	60	10	20	883x520x175	13	276	900018	50	115	56	626	716	870
260663	400x500	150	20	50	883x520x175	13	276	900019	59	115	56	626	716	870
260664	400x500	300	50	100	883x520x175	13	276	900019	59	115	56	626	716	870
260665	500x600	150	20	50	980x620x190	19	444	900019	59	130	66	716	806	870
260666	500x600	300	50	100	980x620x190	19	444	900019	59	130	66	716	806	870
260667	600x800	300	50	100	1200x745x190	31	501	900019	59	150	82	916	1006	870
260668	600x800	600	100	200	1200x745x190	31	640	900020	75	150	82	916	1006	870

Accessoires

Code #	Description des accessoires	€
-	Imprimantes	Consulter nous
260469	Répétiteur RPT80AI ABS de 80 mm	107
910016	Adaptateur de support colonne à mural	8
TMN232	Sortie RS232	10