



Caractéristiques techniques

- Écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 21 mm
- Dimensions surface de pesée, inox
 - A** LxP 228x228 mm
 - B** LxP 308x318 mm, grande illustration
 - C** LxP 500x400 mm
- Dimensions afficheur LxPxH 225x115x60 mm
- Température ambiante tolérée -10 °C/40 °C

Accessoires

- Housse de protection transparente pour afficheur, lot de 5 pièces, KERN DE-A12S05, **€ 44,-**
- Support pour le vissage de l'afficheur à la plateforme, pour les modèles avec plateau de dimensions **B**, **C**, KERN DE-A11N, **€ 42,-**
- **5** Colonne pour placer l'afficheur verticalement, hauteur de la colonne env. 480 mm, pour les modèles avec plateau de dimensions **B**, KERN DE-A10, **€ 140,-**
- Interface de données externe RS-232, câble d'interface inclus, KERN YKUP-01, **€ 68,-**
- Interface de données externe USB, câble d'interface inclus, KERN YKUP-03, **€ 98,-**
- Extension-Box, KERN YKUP-13, **€ 98,-**
- **6** Kit de pesée sous la balance, comprenant plateforme, étrier, crochet, uniquement pour modèles avec plateau **B**, KERN DS-A01, **€ 230,-**
- Plus de détails, accessoires et imprimantes compatibles voir *Accessoires*


Balance industrielle auto-explicative pour charges lourdes, idéal pour les nombreuses applications industrielles 4.0, résolution de comptage jusqu'à 300.000 points

Caractéristiques


- Clavier graphique auto-explicatif, déroulement des étapes de travail immédiatement compréhensible, même sans mode d'emploi
 - pas besoin de formation pour l'opérateur = moins de coûts
 - idéale pour l'utilisateur non expérimenté
 - la visualisation du déroulement évite les erreurs de manipulation
- Les 4 étapes de travail sont exécutées de gauche à droite :
 - 1** Placez le récipient vide sur le plateau et tarez en appuyant sur la touche (TARE)
 - 2** Remplissez le récipient avec le nombre de pièces de référence à compter (5, 10 ou 20 pièces)
 - 3** Confirmez en pressant sur la touche le nombre de pièces de référence choisi (5, 10 ou 20)
 - 4** Remplissez le récipient avec la quantité de pièces à compter. Le nombre s'affiche directement sur l'écran

- Comptage précis : L'optimisation automatique de référence améliore progressivement la valeur moyenne du poids des pièces
- KERN Universal Port (KUP) : permet de connecter un adaptateur d'interface KUP externe (RS-232, USB, Bluetooth ou Ethernet, par exemple), pour l'échange de données et de commandes, sans difficultés de montage
- KERN Communication Protocol (KCP) : le KCP permet de consulter la balance et de la commander à distance à l'aide d'appareils de commande externes ou d'ordinateurs, pour détails, voir la page 8/9
- Utilisation uniforme et simplifiée
- Housse de protection transparente pour afficheur de série

DE SÉRIE



OPTION



Modèle	Portée	Lecture	Plus petit poids à la pièce	Résol. de comptage	Poids net	Longueur du câble	Plateau de pesée	Prix H.T. départ usine	Option Cert. d'étalonnage DAKKS KERN	
	[Max] kg	[d] g	[Normal] g/pièce	Points	env. kg	env. m		€	€	€
KERN										
CDS 4K0.02	4	0,02	0,2	200.000	6	2	A	640,-	963-127	93,-
CDS 15K0.05	15	0,05	0,5	300.000	8	2	B	600,-	963-128	112,-
CDS 16K0.1	16	0,1	1	160.000	8	2	B	600,-	963-128	112,-
CDS 30K0.1	30	0,1	1	300.000	8	2	B	670,-	963-128	112,-
CDS 30K0.1L	30	0,1	1	300.000	10	0,6	C	1080,-	963-128	112,-
CDS 36K0.2L	36	0,2	2	180.000	10	0,6	C	1070,-	963-128	112,-
CDS 60K0.2	60	0,2	2	300.000	10	0,6	C	1070,-	963-129	139,-