



Balance de table compacte en inox avec approbation d'homologation [M] et écran de Checkweighing spécial pour un travail encore plus efficace

**Caractéristiques**

- **1** Pesage innovant avec plage de tolérance (Checkweighing) : la couleur de l'écran change selon le résultat de la pesée (trop léger/ok/trop lourd) et aide ainsi à portionner, doser et trier
- Construction en inox du boîtier et du plateau. Facile à nettoyer grâce à ses surfaces lisses
- **2** Conçue pour les conditions d'hygiène très strictes de l'industrie alimentaire
- Grande mobilité : grâce au fonctionnement sur piles, à une construction compacte et à un faible poids convient à des applications sur plusieurs sites (cuisine, espace de vente, cantine, laboratoire alimentaire etc.)
- Compatible avec votre système de qualité conforme HACCP
- Protection contre la poussière et les projections d'eau IP65 (uniquement en fonctionnement sur piles)
- Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc

- Protection contre l'humidité renforcée grâce à un traitement au silicone hydro-résistant du capteur, de l'électronique et des points de soudure
- Bloc d'alimentation inclus dans la livraison
- Housse de protection transparente de série

**Caractéristiques techniques**

- Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 25 mm
- Dimensions surface de pesée, inox, LxP 248x198 mm
- Dimensions totales LxPxH 256x285x100 mm
- Fonctionnement sur piles, 4x1.5 V AA de série, autonomie jusqu'à 48 h, fonction AUTO-OFF pour économiser la pile
- Poids net env. 3,8 kg
- Température ambiante tolérée 0 °C/40 °C

**Accessoires**

- **3** Housse de protection transparente, lot de 5 pièces, KERN FOB-A13S05, € 44,-
- **4** Plateau de tarage en inox, dimensions totales LxPxH, 400x300x45 mm, KERN RFS-A02, € 75,-



Modèle	Portée [Max] kg	Lecture [d] g	Échelon d'homologation [e] g	Charge minimale [Min] g	Plateau de pesée LxP mm	Prix H.T. départ usine €	Options			
							Homologation KERN €	Homologation €	Cert. d'étalonnage DAKKS KERN €	
<b>FOB 1K-4LM</b>	1,5	0,5	0,5	10	248x198	<b>335,-</b>	965-227	62,-	963-127	93,-
<b>FOB 3K-3LM</b>	3	1	1	20	248x198	<b>340,-</b>	965-227	62,-	963-127	93,-
<b>FOB 6K-3LM</b>	6	2	2	40	248x198	<b>335,-</b>	965-228	80,-	963-128	112,-
<b>FOB 10K-3LM</b>	15	5	5	100	248x198	<b>335,-</b>	965-228	80,-	963-128	112,-

**Indication :** Dans le commerce, il existe une obligation administrative d'homologation en métrologie légale

Remarque : Pour une application nécessitant une homologation : commander l'homologation en même temps, une homologation ultérieure n'est pas possible. Homologation en usine, sur indication de l'adresse complète du lieu d'utilisation.