

Balance compteuse KERN IFS



• Température ambiante tolérée -10 °C/40 °C

Accessoires

- Housses de protection transparente pour afficheur, lot de 5 pièces, KERN KFB-A02S05, € 44,-
- Colonne pour placer l'afficheur verticalement
 - 1 Hauteur de la colonne env. 330 mm, KERN IFB-A01, € 68,- pour les modèles avec plateau de dimensions
 - D, E, hauteur de la colonne env. 600 mm, KERN IFB-A02, € 81,-
- Fonctionnement sur batterie interne, autonomie jusqu'à 18 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 12 h, ne peut pas être équipé ultérieurement, KERN KFB-A01, € 40,-
- 2 Protection contre la décharge électrostatique ESD par ex. lorsque la balance est touchée par un objet ou des personnes chargés électrostatiquement, KERN YGR-01, € 65,-
- Plus de détails, accessoires et imprimantes compatibles voir *Accessoires*

Indication : Dans le commerce, il existe une obligation administrative d'homologation en métrologie légale

Balance compteuse industrielle avec pavé numérique pour entrée facile des données - au choix avec approbation d'homologation [M], résolution de comptage 75.000 points

Caractéristiques


- Norme industrielle exigeante adaptée à une utilisation industrielle intensive
- Afficheur ergonomique à grand clavier et écran LCD contrasté pour saisie et lecture aisée, par exemple de valeurs de tare, de poids de référence, de valeurs limites etc.
- Trois écrans pour l'affichage du poids (homologable), poids de référence, total de pièces
- 100 emplacements de mémoire d'article pour les données de base comme le poids de référence, la quantité de référence, le poids du récipient (la déduction de la tare) etc.
- Comptage précis : L'optimisation manuelle de référence améliore graduellement la

- valeur moyenne du poids des pièces
- Totalisation des pièces de comptage
- Impression de la date et de l'heure
- Housses de protection transparente pour afficheur de série

Caractéristiques techniques

- Grands écrans LCD rétroéclairés, hauteur de chiffres 16,5 mm
- Dimensions plateau de pesée, inox, LxPxH
 - A 230x230x110 mm B 300x240x110 mm
 - C 400x300x120 mm D 500x400x140 mm
 - E 650x500x140 mm
- Dimensions afficheur LxPxH 260x150x65 mm
- Longueur du câble afficheur env. 3 m

DE SÉRIE



OPTION



FACTORY



Modèle	Portée [Max] kg	Lecture [d] g	Échelon d'homolog. [e] g	Charge minimale [Min] g	Plus petit poids à la pièce [Normal] g/pièce	Poids net env. kg	Plateau de pesée	Prix H.T. départ usine €	Options	
									Homologation KERN €	Cert. d'étalonnage DAKkS KERN €
Balance multi-échelle, change automatiquement de plage de pesée [max] et de lecture [d] en cas d'augmentation de la charge, puis revient à la plage inférieure une fois la balance complètement déchargée										
IFS 6K-4S	3 6	0,1 0,2	-	-	1	4,6	A	550,-	-	963-128 112,-
IFS 10K-4	6 15	0,1 0,2	-	-	2	6	B	590,-	-	963-128 112,-
IFS 30K0.2DL	12 30	0,2 0,5	-	-	5	11	C	660,-	-	963-128 112,-
IFS 60K0.5D	30 60	0,5 1	-	-	10	10	C	660,-	-	963-129 139,-
IFS 60K0.5DL	30 60	0,5 1	-	-	10	12	D	810,-	-	963-129 139,-
IFS 100K-3	75 150	1 2	-	-	25	12	D	920,-	-	963-129 139,-
IFS 100K-3L	75 150	1 2	-	-	25	20	E	1170,-	-	963-129 139,-
IFS 300K-3	150 300	2 5	-	-	50	22	E	1180,-	-	963-129 139,-
Remarque : Pour une application nécessitant une homologation : commander l'homologation en même temps, une homologation ultérieure n'est pas possible.										
Homologation en usine, sur indication de l'adresse complète du lieu d'utilisation.										
IFS 6K-3SM	3 6	1 2	1 2	20 40	1	6	A	520,-	965-228 80,-	963-128 112,-
IFS 6K-3M	3 6	1 2	1 2	20 40	1	6	B	510,-	965-228 80,-	963-128 112,-
IFS 10K-3M	6 15	2 5	2 5	40 100	2	6	B	510,-	965-228 80,-	963-128 112,-
IFS 10K-3LM	6 15	2 5	2 5	40 100	2	10	C	600,-	965-228 80,-	963-128 112,-
IFS 30K-3M	15 30	5 10	5 10	100 200	5	10	C	600,-	965-228 80,-	963-128 112,-
IFS 60K-2M	30 60	10 20	10 20	200 400	10	11	C	610,-	965-229 105,-	963-129 139,-
IFS 60K-2LM	30 60	10 20	10 20	200 400	10	13	D	760,-	965-229 105,-	963-129 139,-
IFS 100K-2M	60 150	20 50	20 50	400 1000	25	12	D	760,-	965-229 105,-	963-129 139,-
IFS 100K-2LM	60 150	20 50	20 50	400 1000	25	22	E	1020,-	965-229 105,-	963-129 139,-
IFS 300K-2M*	150 300	50 100	50 100	1000 2000	50	22	E	1020,-	965-229 105,-	963-129 139,-

*JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK