

TD52XW

Indicateur multifonctions pour applications industrielles standard



Application

Pesage, comptage de pièces, pesage en %, pesage de contrôle, pesage dynamique (maintien de l'affichage), remplissage

Afficheur

Écran à cristaux liquides (LCD) rétroéclairé, 256 x 80 pixels

Alimentation

Alimentation interne avec cordon d'alimentation (fourni) ou batterie rechargeable (vendue séparément en tant qu'accessoire)

Communication

Ports de communication faciles d'accès avec port RS232 et emplacement pour carte micro-SD (inclus), deuxième port RS232/port RS485/port USB, port Ethernet et sortie Wi-Fi/Bluetooth, E/S discrètes et sortie analogique (vendues séparément en tant qu'accessoires), sortie de données conforme BPF/BPL avec horloge en temps réel

Fabrication

Boîtier et support de montage en acier inoxydable IP68

Caractéristiques de construction

Symboles de pesage de contrôle avec réglages de fonctionnement et de signal sonore sélectionnables, commutateur de verrouillage de menu, langues de fonctionnement multiples, réglages environnementaux et d'impression automatique sélectionnables, indicateur de stabilité, indicateurs de surcharge/sous-charge, réglages de contraste sélectionnables, atténuation automatique, arrêt automatique, tarage automatique, économiseur d'écran, 75 000 d, 10 000 e



L'indicateur guide l'utilisateur à l'aide de messages affichés à l'écran.

Multiples options de connectivité pour un transfert et un stockage pratique des données.

Multiples modes d'application et capacité de stockage pour une plus grande flexibilité.

Modèle	Référence	Prix €
TD52XW-EU	30424066	775,00
Accessoires	Référence	Prix €
Clé Wi-Fi/BT, OHAUS (Requiert 30424406)	30412537	274,00
Kit de sortie analogique, TD52 *3	30424403	196,00
Deuxième port RS232/RS485/USB, TD52 *3	30424404	166,00
Kit de batterie, Li-ion, TD52	30424405	133,00
Port USB pour clé, TD52 *2	30424406	123,00
Colonne lumineuse, R-Y-G, IP65, 243 mm, 24 V CC (Requiert 30097591)	30424021	260,00
Ensemble de housse protection en utilisation, TD52XW	30424023	25,00
Ensemble de housse protection en utilisation (10), TD52XW	30469949	166,00
Fixation murale, inox, TD52XW	30424026	51,00
Extension de câble pour cellule de pesée, 9 mètres, TD52 *1	30424409	123,00
Presse-étoupe M16 avec ferrite pour TD52	30379716	19,00
Carte Micro SD, 8 GB	30303533	39,00
E/S avec relais (2 entrées/4 sorties) *3	30097591	96,00
Kit Ethernet, TD52 *2	30429666	123,00
Kit colonne peint pour plate-forme au sol 980mm	30531244	140,00
Kit colonne tout inox pour plate-forme au sol 980mm	30539553	246,00
USB Host *2	30572923	124,00
Câble rallonge LC, 3,5 m	30803566	79,00

1 Ne pas utiliser pour les applications approuvées

2 N'en utiliser qu'une à la fois

3 N'en utiliser qu'un à la fois