

 **Baxtran**

AIS / AIS-W

Bascales vétérinaires

Pour le pesée d'animaux vivants et de colis



Plus d'informations dans notre code QR:
<https://www.baxtran.com/fr/bascales/veterinaires.html>



Câble flexo, pour que les éléments de pesage soient distribués de façon à ce qu'ils soient le plus éloignés possible



Connexion indicateur plate-forme et alimentation électrique. Support mural ou au sol



Indicateur LCD en ABS avec batterie interne d'une durée de 100h sans interruption



Bascules vétérinaires



Version AIS (305 x 315 mm)



Avec des caoutchoucs antidérapants sur la base, idéal pour une utilisation de bureau



Avec des coins arrondis

CARACTÉRISTIQUES:

- Plate-forme de 4 capteurs de charge avec indicateur.
- Idéale pour la pesée d'animaux vivants et de colis.
- Capteurs en aluminium.
- Structure en acier verni.
- Plateau en acier inoxydable.
- Version AIS-W avec roues et poignée pour un meilleur déplacement.
- Pieds réglables en hauteur (selon version).

- Indicateur en ABS, modèle IB10-S.
- Protection IP54.
- Clavier étanche avec 5 touches de fonction et touches ON et OFF
- Écran LCD retro-éclairé avec 6 digits de 25 mm.
- Rétro-éclairage, 3 types: automatique, activée ou désactivée.
- Support en ABS pour colonne.
- Température de fonctionnement: -10°C +40°C
- Alimentation avec transformateur AC/DC 240Vac 50Hz
- Batterie rechargeable 6V/1.3Ah.
- 100 heures environ de vie de la batterie avec rétro-éclairage activée.
- 150 heures environ de vie de la batterie sans rétro-éclairage.
- Gravité configurable.
- Unités: g/Kg/lb
- Sortie RS232. (format PC et imprimante).
- Range unique, multi range ou intervalle multiple.
- Déconnexion automatique (configurable de 1 à 99 minutes).

FONCTIONS:

- Accumulation
- Totalisation
- Comptage de pièces
- Zéro
- Fonction Hold 4 modes: désactivé, animaux en mouvement, valeur crête, poids stable
- Contrôle du poids et des pièces (fonction limites) avec signal visuel et alarme.
- Brut/Net
- Tare
- Checkweigher

Version AIS (à partir de 550 x 550)





Avec pieds réglables en hauteur, idéal pour une utilisation hors sol



Avec des coins angle droit

Dimensions (mm)	a	b	c	Poids
305x315	305	315	60	4
550x550	550	550	45	15
950x500	950	500	45	19



Version AIS-W



Poignée en acier inoxydable qui permet de la transporter de façon adéquate



Ruedas de polietileno, facilitando el transport au sol
en polyéthylène, facilitant le transport au sol



Sol en caoutchouc antidérapant (uniquement sur les plates-formes de 950 x 500 mm)



BASCULES AIS / AIS-W

#Code	Modèle	Portée (kg)	Précision (g)	Dimensions plateau (mm)	Dimensions emballage (mm)	Poids emballage (kg)
261339	AIS	15	5	305x315	370x365x145	5
261340	AIS	35	10	305x315	370x365x145	5
261341	AIS	60	20	305x315	370x365x145	5
261342	AIS	150	50	305x315	370x365x145	5
261343	AIS	300	100	305x315	370x365x145	5
261344	AIS	60	20	550x550	570x640x100	15
261345	AIS	150	50	550x550	570x640x100	15
261346	AIS	300	100	550x550	570x640x100	15
261347	AIS	150	50	950x500	1040x540x100	20
261348	AIS	300	100	950x500	1040x540x100	20
261349	AIS-W	150	50	950x500	1040x540x100	20
261350	AIS-W	300	100	950x500	1040x540x100	20



 **Baxtran**

AIS / AIS-W

Basculas vétérinaires

Pour la pesée d'animaux vivants et de colis



Plus d'informations dans notre code QR:
<https://www.baxtran.com/fr/basculas/veterinaires.html>

 **Baxtran**

est une marque de : GIROPÉS S.L. | Pol. Empordà Internacional | C/ Molló, 3 | 17469 VILAMALLA (Spain) | T. +34 972 527 212 | F. +34 972 527 211

info@baxtran.com | www.baxtran.com | www.giropes.com